
Schalklemme



Mit 2 Layher Schalklemmen und einem bauseitigen Bewehrungsstab (d = 6 – 10 mm) können Abspannungen unter liegenden System-Schalungselementen zeit- und kostensparend ausgeführt werden.

- **Schneller** Auf- und Abbau
- Anwendung vorwiegend bei Frostschürzen, Streifen- und Einzelfundamenten
- Mit **allen Schalungssystemen** anwendbar
- Als **„verlorene“** Spannstäbe einfach günstige Baustähle verwenden
- Wenig Platzbedarf im Arbeitsraum
- Mit ihrer Bohrung von 11 mm können die Schalklemmen, zum Ausrichten der Schalung, auf dem Boden befestigt werden
- Anwendung auch mit Schaltafeln und Dielen. Zwei Nagellöcher vorhanden










Max. Abstand für Fundament - Verspannungen (je Tafel mind. 2 Schalklemmen)	Max. Abstand / m
bis 0,80 m Betonierhöhe	2,20 m
bis 1,00 m Betonierhöhe	1,40 m
bis 1,30 m Betonierhöhe	0,85 m

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Schalklemme Karton mit 50 Stk.	23,0 kg	**7057.746**

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!



Schalköcher

u n v e r z i n k t (schwarz)

Eine fertige Aussparschalung für Böden und Decken, einfach auf die Schalung gestellt, mit inneren Zwangsleisten fixiert und nach dem Betonieren und Aushärten **noch einfacher auszuschalen.**





- Gutes Handling durch angebrachten Tragegriff
- Äußerst stabile Ausführung
- Schwarz - also weder lackiert noch verzinkt - einfach einölen, dadurch keine Haftung am Beton
- Aufgrund der konischen Form, zum Ausschalen einfach mit ein paar Hammerschlägen gegen die über den Beton stehende Wandung schlagen, schon löst sich der Köcher und kann einfach aus der Aussparung genommen werden
- Weniger vernagelte Holzabfälle, weniger aufwendige zu entsorgende Styropor-Abfälle und vor allem weitaus weniger benötigte Arbeitszeit



Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Schalköcher schwarz	6.5 kg	**7057.819**

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!

Layher®
Einfach konstruktiv. Die Bautechnik.

Layher Bautechnik GmbH
Industriegebiet Ulm-Nord
Im Lehrer Feld 61
D-89081 Ulm

Telefon (07 31) 40 06-0
Telefax (07 31) 40 06-14 100
info@layher-bautechnik.de
www.layher-bautechnik.de

Ihr persönlicher Ansprechpartner: