



Тур	ca. Gewicht	ArtNr.
MT-FIX Schalecke 20, galv. verzinkt	8,5 kg	7057.795
MT-FIX Schalecke 24. galv. verzinkt	9.0 ka	7990.067

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!

## MT-FIX Schalecke

verzinkt (galvanisch)

Mit 4 bauseitigen Schalbohlen und 4 MT-FIX Schalecken können Tür- und Fenster- sowie Decken- und Bodenaussparungen innerhalb kurzer Zeit **äußerst stabil** hergestellt werden.

- ➤ Für bauseitige Schalbohlen mit einer Stärke von 4 6 cm. Je nach Aussparungsgröße müssen diese bauseits gegeneinander abgestützt werden
- ▶ Durch die Schenkellänge von 30 cm und den weit vorne sitzenden Andruckspindeln (mit schmutzunempfindlichem DYWIDAG-Gewinde) bleibt im Eckbereich genügend Länge zum Ausgleich unterschiedlicher Bohlenlängen
- Vorgenanntes Detail sorgt auch für einen leichtgängigen Ausschalvorgang
- ► Inkl. Nagelblech mit 3 Nagellöchern



Einfach konstruktiv. Die Bautechnik.


## **Schalecke**

## verzinkt

Mit 4 Layher Schalecken und 4 bauseitigen Schalbrettern werden Wand-, (Fenster) Decken- und Bodenaussparungen schnell erstellt.

Die robuste Ausführung gibt jeweils eine winkelgenaue 90° Ecke vor, so dass die Schalbretter einfach eingespannt werden müssen.

- ► Inkl. einem beidseitigen Brettanschlag, der die notwendige Brettlänge einfach errechnen lässt. (Brettlänge = Aussparmaß – 10 cm)
- Der gelenkig gelagerte Spannstab ermöglicht die Verwendung von unterschiedlichen Brettstärken innerhalb einer Aussparung
- Auch wird der Ausschalvorgang durch diesen gelenkigen Spannstab wesentlich vereinfacht
- Durch die verwendete Blechstärke von 4 mm, lassen sich auch Leibungen in Sichtbetonqualität herstellen, einfach bauseitiges Betoplan® auf die Bretter zwischen 2 Schalungsecken aufbringen
- Durch 2 übereinander angeordnete Schalecken können auch Schaltafeln u. ä. für höhere Aussparungen (z. B. Bodensumpf) verwendet werden
- Inkl. einseitiger Nagellöcher für Dreikantleisten
- ▶ Platzsparender Transport und kompakte Lagerung







Тур	ca. Gewicht	ArtNr.
Schalecke 20, verzinkt	3,2 kg	7057.817
Schalecke 24, verzinkt	3,6 kg	7057.609
Schalecke 25, verzinkt	3,7 kg	7057.610
Schalecke 30, verzinkt	4,2 kg	7057.611

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!



Einfach konstruktiv. Die Bautechnik.

Layher Bautechnik GmbH Industriegebiet Ulm-Nord Im Lehrer Feld 61 D-89081 Ulm Telefon (07 31) 40 06-0 Telefax (07 31) 40 06-14 100 info@layher-bautechnik.de www.layher-bautechnik.de Ihr persönlicher Ansprechpartner: