

Einfach konstruktiv. Die Bautechnik.

Betonanker, Betonhülsen u. a. mit Zubehör und DW-Seitenschutzaufnahme

Mit den hier dargestellten Betonankern und Zubehör schaffen Sie wirtschaftlich, ideale Ankerpunkte für verschiedenste Anwendungen auf Ihrer Baustelle (siehe auch Anwendungsbilder Rückseite).

- Die UNI-Betonhülse hat eine garantierte, zulässige Gebrauchslast von 35 kN, mit Montageplatte + Verlängerungshülse von 45 kN
- Der V2A UNI-Betonanker hat eine garantierte, zulässige Gebrauchslast nach 5 Tagen von 90 kN. Geeignet für die Anwendung bei Sichtbeton
- ► Für beide obige Verankerungen gilt:
 - Montagekonus mit Dichtungsring, kein Zementwasser im Gewinde, kein Auskratzen = Kostenreduktion
 - Einfache u. sichere Anwendung
 - Bei Befestigung mit Montageplatte an der Armierung – keine Nagellöcher an der Schalhaut
- Mit den hier dargestellten Betonankern und Zubehör wird die "DW-Seitenschutzaufnahme zum Einschrauben" der ideale Ankerpunkt für Seitenschutzpfosten (nach DIN EN 13374-A) im Beton.
- ▶ Der UNI-Spreizanker DW 15 hat eine garantierte, zulässige Gebrauchslast von 28 kN
- Der Kombi V-Halter DW 15 für die Verankerung der Abstützböcke an einhäuptigen Schalungen hat eine zulässige Gebrauchslast von 90 kN
- Die Anschlaghalterung RISA Excenter dient als Anschlag für die Wandschalung. Nur eine Größe für alle Wandstärken.

Exakt ausrichtbar, extrem stabil, schnell und günstig











Montageplatte










mit Einschlagbolzen













Тур	ca. Gewicht	ArtNr.
UNI-Betonhülse, inkl. Kleinteile, Eimer 180 Stk.	13,0 kg	7057.851
Verlängerungshülse, inkl. Montagekon. E. 180	Stk. 6,0 kg	7057.852
Montageplatte, Eimer 180 Stk.	7,5 kg	7057.853
V2A UNI-Betonanker, inkl. Kleinteile, Ei. 160 St	tk. 28,0 kg	7057.854
Speedy Ausziehzange (ohne Abb.)	0,2 kg	7057.864
Kombi V-Halter DW 15, Karton 35 Stk.	11,5 kg	7057.859
UNI-Spreizanker DW 15, Karton 55 Stk.	9,0 kg	7057.857
Einschlagbolzen f. Uni-Spreizanker	0,6 kg	7057.858
DW-Seitenschutzaufnahme, verzinkt	1,4 kg	7057.825
RISA Excenter, Eimer 250 Stk.	14,0 kg	7057.863



Einfach konstruktiv. Die Bautechnik.





Betonanker, Betonhülsen und Zubehör

- A Mit Ihrem kurzen Innengewinde ermöglicht die **UNI-Betonhülse** ein schnelles Ein- und Ausschrauben.
- B UNI-Betonhülse mit der Montageplatte und Verlängerungshülse.
- Der **UNI-Spreizanker** dient als Verankerung für Spannstäbe DW15/17. Er kann sehr einfach und sicher in bestehende Betonbauteile eingesetzt werden.







- Die komplette Ankertechnik für einhäuptige Wände bietet der **Kombi V-Halter**.

 Durch einfache, sichere Montage wird rationelles und kostengünstiges Arbeiten, bei optimaler Sicherheit und top Qualität, gewährleistet.
- Mit dem RISA Excenter entfällt die genaue Einmessung des Anschlags, da er nachträglich an beliebiger Stelle ausricht- und fixierbar ist.



Pie Speedy Ausziehzange für Kunststoffkonen im Betonbau. Schont den Beton und erspart viel Zeit!

Layher Bautechnik GmbH Industriegebiet Ulm-Nord Im Lehrer Feld 61 D-89081 Ulm Telefon (07 31) 40 06-0 Telefax (07 31) 40 06-14 100 info@layher-bautechnik.de www.layher-bautechnik.de Ihr persönlicher Ansprechpartner: