Hohlwand-Betonierkonsole

verzinkt



Mit dem Layher-Hohlwandkonsolenadapter wird aus dem bewährten AllroundGerüst eine **Einhängekonsole für Halbfertigteil-wände.**
Die notwendigen Betonwand-Stützungen erlauben i. d. Regel keine Stellung von Bockgerüsten.

- Einfacher bzw. **schneller** Auf- und Abbau
- Für unterschiedliche Wandstärken bis **max. ca. 7 cm**. Die Wände müssen bewehrt und voll abgebunden sein
- Aufgrund der Lochscheibenanordnung an den Stielen sowie verschiedener Stiellängen lässt sich die Höhenanordnung der Konsolen **variieren**
- Je nach Aufhängehöhe kann als Absturzsicherung (nach DIN EN 13374-A) ein Seitenpfosten für bauseitige Bretter (bis 20 x 4 cm) aufgesteckt werden
- Bei oberster Konsolanordnung kann der Seitenpfosten zusätzlich gegen den **inneren Absturz** vorgesehen werden
- Aufhängung als Einzelkonsole (mit bauseitigen Gerüstbohlen- u. Bretter) oder **komplette Einheiten** möglich

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Hohlwandkonsolenadapter	2,0 kg	**2602.400**
Stiel 1,5 m	7,8 kg	**2603.150**
U-Konsole 0,73 m	6,4 kg	**2630.073**
Halbkupplung mit Platte SW 19	1,5 kg	**4705.019**
Seitenpfosten ohne RV	4,0 kg	**7902.008**

Fragen Sie uns oder Ihren Layher-Außendienstmitarbeiter auch nach kranfähigen Einheiten.

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!

Layher
Einfach konstruktiv. Die Bautechnik.

Layher Bautechnik GmbH
Industriegebiet Ulm-Nord
Im Lehrer Feld 61
D-89081 Ulm

Telefon (07 31) 40 06-0
Telefax (07 31) 40 06-14 100
info@layher-bautechnik.de
www.layher-bautechnik.de

Ihr persönlicher Ansprechpartner:

Betoniergerüste / Bewehrungsgerüste

Führen Sie die Arbeitsgänge Schalen, Bewehren und Betonieren mit demselben Gerüst aus.

- Für die **Standsicherheit auch ohne Anker** stehen Ihnen verschiedene Systemlösungen zur Verfügung
- **Mit Kran versetzbar,** sie sparen Auf- und Abbauzeiten
- Eine weitere wertvolle Anwendungsmöglichkeit für das **Layher Allround-Gerüstsystem**

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!