
Ortgang-Geländer

verzinkt







Das Layher Ortgang-Geländer (nach DIN EN 13374-A) - die Perfekte Absicherung des Ortgangs.
In Kombination mit den unterschiedlichen Layher-Dachschutzwänden ist der Dacharbeitende im gesamten Dachbereich optimal vor Absturz gesichert.

- Rundrohr-Seitenschutz für **alternativen** Geländerholm-Anschluss
- Werkseitig geprüfte Geländerholme bis zu einem Pfostenabstand von **max. 5,50 m**
- Bretthaltebügel für bauseitige Geländerholme aus Holz mit Querschnitten von **20/4 cm** für Pfostenabstände bis 3 m
- Die flache äußere Klemmplatte lässt eine **unbehinderte Windbrettmontage** zu
- Auch für Dächer inkl. **Aufdachdämmung**
- Unkomplizierte **Vormontage** an noch nicht eingebauten Sparren oder Balken
- Auch an der Traufe bei max. 10° geneigten Dächern **(Koppelpfette)** als Geländerschutz einsetzbar



Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
KIT Ortgang-Geländer, verzinkt	13,7 kg	**7036.000**
bestehend aus:		
Klemmstück für Ortgang	9,5 kg	**7036.001**
Seitenschutz für Ortgang	4,2 kg	**7036.002**

- Haben Sie keinen Ortgangsparren? Fragen Sie uns nach dem Aufdach-Ortgangschutz



Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!

Layher®
Einfach konstruktiv. Die Bautechnik.


Layher Bautechnik GmbH
Industriegebiet Ulm-Nord
Im Lehrer Feld 61
D-89081 Ulm

Telefon (07 31) 40 06-0
Telefax (07 31) 40 06-14 100
info@layher-bautechnik.de
www.layher-bautechnik.de

Ihr persönlicher Ansprechpartner:

Dachfang 30°

verzinkt







Das besondere Merkmal, dieses nach **DIN EN 13374-B geprüften Seitenschutzsystems,** ist die **doppelte Verwendung** an der Traufe und am Ortgang, bei sogenannten **„Dächern mit Koppelpfette.“**

- Extrem weite max. Auslegerlänge:
  - an der Traufe **max. 1 m**
  - an Ortgang **max. 0,70 m**
- Für Dächer bis 30° Dachneigung Ohne Höhenbegrenzung und Dächer bis 60° bei max. 2 m lotrechter Arbeitshöhe über dem Fuß der Schutzwand
- Extrem hohe **Klemmweite bis 36 cm**
- 4 Einzelteile, dadurch geringe Einzelgewichte und eine **leichtere Montage**
- **5 Einstellmöglichkeiten** am Ausleger im Abstand von 10 cm
- Geprüfter Pfostenabstand **bis max. 3 m**
- **Einfache Schutznetzbefestigung** mit Gurtschnellverschlüssen, oder aber eine noch einfachere Montage mit kompletten Netzschutzwand-Rahmen
- Für Dächer mit einer maximalen Konstruktionsstärke **von bis zu 45 cm** (UK Pfette - OK Dachdeckung)

Typ		ca. Gewicht	Art.-Nr.
KIT Dachfang 30°		16, 7 kg	**7035.010**
bestehend aus:			
Klemmstück f. Dachfang 30°	1	6,2 kg	**7035.011**
Ausleger f. Dachfang 30°	1	2,4 kg	**7035.012**
Justierhalterung f. Dachfang 30°	1	3,3 kg	**7035.013**
Geländerpfosten f. Dachfang	1	4,8 kg	**7904.030**
Seitenschutznetz mit Gurtschnellverschl.		11,0 kg	**6232.002**
Netzschutzwand-Rahmen, Alu		11,0 kg	**7038.503**
Alu-Gerüstrohre in verschiedenen Längen			**4601.XXX**
Normalkupplung		1,3 kg	**4700.019**
Stoßkupplung		1,8 kg	**4703.019**
Zentrierbolzen		1,2 kg	**4739.000**

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!

