

## Maurer-Klappgerüst

verzinkt

Die Alternativ-Mauerbühne ohne elektrischen Antrieb, dafür aber mit Maßen die ideal auf den Wohnungsbau ausgerichtet sind. Einfach an Kran anhängen, Füße ausziehen – fertig ist ein variables Arbeitsgerüst mit bis zu 5,70 m<sup>2</sup> Belagfläche.

- ▶ Je Stirnseite 2 stufenlos ausziehbare **Auszüge bis 80 cm** für eine gute Anpassung an Nachbarbühnen, Erker und Wandecken.
- ▶ Die Auszüge sind auch **unter Belastung** des darüber liegenden Bühnenbelages bedienbar.
- ▶ **Geringe Transport- und Lagermaße**, selbst mit PKW-Anhänger sind mehrere Klappgerüste transportierbar.
- ▶ Einfache und schnelle Aufstellung durch gut platzierte **Kran-Montageösen**. Kranseil (Vierergehänge) anhängen, Füße ausklappen – arretieren, fertig.
- ▶ Höhenverstellbar von **1,12 – 1,96 m** im Raster von **21 cm**.
- ▶ Eine anpassungsfähige Mauerbühne für **kleinste Räume**.



### Technische Daten:

#### Tragkraft:

Gesamtraglast maximal 1.250 kg  
Auszüge maximal 125 kg (1Person)

#### Plattformhöhe:

Verstellbar von 1,12 – 1,96 m

#### Plattformgröße:

Breite 1,50 m, Länge 2,20 – 3,80 m

#### Abstützbeine:

Vier verstellbare Abstützbeine,  
verstellbar im Raster von je 0,21 m

#### Abmessungen:

Transportmaße 2,20 x 1,60 x 0,27 m

#### Gewicht:

Konstruktion 340 kg ohne Zubehör

